

Prodotto	<u>CONTENITORE DI SICUREZZA CON RUBINETTO</u>																			
Codice	412 003 199 – 412 003 039																			
Foto prodotto																				
Descrizione	<p>Contenitore di sicurezza progettato con un bocchello per il riempimento e il versamento. Adatto per il trasporto di liquidi infiammabili che devono essere versati in contenitori o recipienti. Completati di rubinetto autochiudente e di tappo di riempimento con valvola di sovrappressione, di antivuoto e retina rompifiamma a doppia maglia. Sono disponibili con rubinetti in varie versioni. Il rubinetto è posizionato sul fianco a 5 cm dal fondo, ideale per gli scaffali</p> <p>Ogni contenitore è garantito a completa tenuta stagna. Realizzato con una robusta struttura in acciaio di prima scelta in grado di resistere a urti e colpi. Il rivestimento è realizzato con vernice resiste agli agenti chimici, alla corrosione e all'umidità.</p> <p>Ogni contenitore di sicurezza è dotato di una retina rompifiamma in acciaio inossidabile che dissipa il calore in caso di adescamento.</p> <p>Il contenitore è dotato di una maniglia basculante per facilitare il trasporto di carichi pesanti e a chiusura automatica.</p> <p>Il contenitore è Certificato da FM, UL / ULC, OSHA, NFPA, CARB e TÜV.</p>																			
Caratteristiche tecniche	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>412 003 199</th> <th>412 003 039</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiale</td> <td>Acciaio/Rubinetto in ottone</td> <td>Acciaio/Rubinetto in ottone</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni</td> <td>Ø 298 x h 292 mm</td> <td>Ø 298 x h 429 mm</td> </tr> <tr> <td>Capacità</td> <td>9 L</td> <td>19 L</td> </tr> <tr> <td>Diametro Bocchetta riempimento</td> <td>43 mm</td> <td>40 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>2,7 kg</td> <td>3,6 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	412 003 199	412 003 039	Materiale	Acciaio/Rubinetto in ottone	Acciaio/Rubinetto in ottone	Dimensioni	Ø 298 x h 292 mm	Ø 298 x h 429 mm	Capacità	9 L	19 L	Diametro Bocchetta riempimento	43 mm	40 mm	Peso	2,7 kg	3,6 kg	
Codice	412 003 199	412 003 039																		
Materiale	Acciaio/Rubinetto in ottone	Acciaio/Rubinetto in ottone																		
Dimensioni	Ø 298 x h 292 mm	Ø 298 x h 429 mm																		
Capacità	9 L	19 L																		
Diametro Bocchetta riempimento	43 mm	40 mm																		
Peso	2,7 kg	3,6 kg																		
Elenco componenti	Nr. 1 contenitore con coperchio a chiusura automatica																			
Montaggio e modalità di utilizzo	Il travaso di liquidi deve essere svolto in aree predisposte alla prevenzione di sversamenti. Si consiglia dunque l'utilizzo di salsicciotti e panni assorbenti.																			

	<p>Per evitare scariche statiche mentre si riempie una tanica di sicurezza da un altro recipiente o viceversa, è importante accertarsi che sia l'operatore sia entrambi i recipienti si trovino allo stesso potenziale statico. Ciò si può ottenere mettendo contemporaneamente in contatto diretto tra loro le taniche e l'operatore stesso prima di aprire i recipienti.</p> <p>I beccucci sono dotati di schermature parafiamma; un'importante caratteristica di sicurezza che impedisce eventuali improvvisi ritorni di fiamma all'interno della tanica di sicurezza. Sono estraibili per la pulizia; rimontarle sempre prima di utilizzare la tanica. Se non dovessero essere rimontate correttamente, le taniche potrebbero esplodere in caso di innesco improvviso dei vapori infiammabili ("flash fire").</p> <p>Si sconsiglia vivamente di utilizzare lo stesso contenitore dopo lo svuotamento per liquidi diversi tra loro al fine di evitare reazioni chimiche pericolose.</p>
Manutenzione	-
Avvertenze	<p>Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica.</p> <p>PRIMA DELL'USO: apporre l'etichetta di pericolo presente in confezione</p>
Note	<p>La tanica è garantita 10 anni sotto corretto utilizzo Utilizzare solo per liquidi infiammabili e combustibili compatibili con acciaio zincato.</p>