

Prodotto	BIG BAG OMOLOGATO UN	
Codice	413 004 015	
Foto prodotto		
Descrizione	I sacchi big bag vengono utilizzati per l'imballaggio, lo stoccaggio e il trasporto di materiali legati a vari settori quali: edilizia, agricoltura, industria alimentare, manifatturiera, chimica e siderurgica. Solitamente sono realizzati in tessuto di polietilene o polipropilene. Se richiesto dalle norme di sicurezza è confezionato in materiale conduttivo per evitare che l'accumulo di cariche elettrostatiche sia fonte di innesco su materiali pulverulenti incendiabili. L'impiego di questi sacchi permette la riduzione della pallettizzazione grazie al sistema di trasporto integrato tramite asole di sollevamento, carico e scarico in tempi rapidi, tramite bocche di carico e bocche di scarico, che riducono anche la quantità di polvere causata dallo spostamento.	
Caratteristiche del prodotto	- Big Bag omologati UN 13H3/Y/... - Completi di liner interno - Dotati di cartellino identificativo, numero di omologazione ed "R" gialla - Fondo chiuso - Apertura a caramella - Fattore di sicurezza 6/1	
Caratteristiche tecniche	DIMENSIONI ESTERNE	500 x 500 x h 900 mm
	DIMENSIONI INTERNE	470 x 470 x h 860 mm
	PORTATA SWL	500 kg
	PORTATA MASSIMA IMPILABILE	900 kg
	CAPACITÀ	230 L
	FATTORE SICUREZZA	6:1
	TESSUTO CORPO E FONDO	Polipropilene vergine (tela piana a pannelli) - colore bianco - 120 g/m ²

	GREMBIULE SUPERIORE	A Caramella Polipropilene vergine - colore bianco - 70+20 g/m ²
	LARGHEZZA CARAMELLA	700 mm
	BRETELLE DI SOLLEVAMENTO	Anelli bretelle con asola da 30 cm Larghezza bretella: 50 mm
	FILO PER CUCITURE	Cuciture standard: Filo in PP 5000 denari Cuciture di sicurezza: Filo in PP 3000 denari
	LINER	Materiale: LDPE • Spessore: 70 MY • Dimensioni: 350 cm (circonferenza) x h 220 cm
	TASCA PORTADOCUMENTI	1 x A4 Materiale: HDPE 65 MY
	OMOLOGAZIONE (UN)	13H3/Y.../...
	PESO TOTALE BIG BAG	1350 g
Elenco componenti	Nr. 1 big bag omologato per rifiuti pericolosi	
Manutenzione	-	
Avvertenze	-	
Note		