Prodotto	CARRELLO PER FUSTI A TRE RUOTE
Codice articolo	414 001 365
Foto prodotto	
Descrizione	Carrello per fusti in acciaio da 210 L con due ruote anteriori e una ruota posteriore con perno girevole e freno. Il carrello è dotato di chiusura scorrevole per fissare saldamente il fusto durante la movimentazione.
Materiale	Struttura: acciaio verniciato a polvere Ruote: gomma piena
Dimensioni	Diametro ruote anteriori: Ø 250 mm Diametro ruota posteriore: Ø 160 mm Imballo: 730 x 560 x h 1560 mm
Portata	400 kg
Peso	20 kg
Istruzioni di utilizzo	Prima dell'utilizzo assicurarsi che: • l'operatore abbia letto le istruzioni d'uso • il peso del fusto sia compatibile con le capacità del carrello e dell'operatore • Il carrello sia in condizioni idonee per l'uso • il fusto sia sigillato per prevenire la perdita del suo contenuto Istruzioni per l'uso: 1. Spingere il carrello fino al fusto in modo che i due piedi inferiori tocchino il bordo inferiore del fusto. 2. Far scorrere la chiusura scorrevole fino a poco sotto le due maniglie. 3. Inclinare il carrello in avanti e contemporaneamente far scorrere la chiusura scorrevole verso il basso per afferrare il bordo superiore del fusto. 4. Con un piede ben piantato sul pavimento, posizionare un piede sullo schienale posteriore del carrello (per mantenerlo saldamente in posizione e aumentare la leva) e inclinare lentamente il carrello e il fusto verso di sé.

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	5. Il tamburo scivolerà automaticamente sui due piedi inferiori del carrello. Tenere il carrello inclinato all'indietro durante il trasporto del fusto. 6. Per depositare il fusto sul terreno, spingere lentamente il carrello in avanti fino a quando il bordo inferiore tocca il pavimento, quindi inclinare il carrello e il fusto in posizione verticale. Il fusto scivolerà via dai due piedi inferiori del carrello.
Note	Prima di ogni utilizzo, verificare visivamente che il carrello sia in condizioni idonee per l'utilizzo. Lubrificare periodicamente le parti mobili Il carrello non è adatto ad essere utilizzato con fusti vuoti. Utilizzare su piani non inclinati. Durante l'utilizzo si raccomanda l'utilizzo di guanti di sicurezza e scarpe antinfortunistiche da parte dell'operatore.