Prodotto	BARILATRICE PER FUSTI CON AZIONE MISCELATRICE A ROTAZIONE DIAGONALE
Codice	414 001 450 – 414 001 451
Immagine prodotto	
Descrizione	Barilatrice per fusti con azione miscelatrice a rotazione diagonale. La barilatrice possiede un sistema di inclinazione elettrico per il sollevamento del fusto dalla posizione verticale a quella di rotazione. Può essere impostata per ruotare i fusti da pochi secondi fino a 16 ore. È possibile inoltre impostare la velocità da 4 fino a 16 giri al minuto. Vantaggi: • Facilità di carico a livello del pavimento • Timer di rotazione fino a 16 ore • Azione miscelatrice senza bisogno di aprire il fusto • Possibilità di ruotare fusti di acciaio, plastica o cartone • Prevenzione da pericoli, riduce l'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose, evita la continua pulizia dei miscelatori/agitatori. • Permette di miscelare completamente i sedimenti sul fondo dei fusti • Omogeneità della miscelazione e del prodotto finale

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

<table>
<tr><td>Caratteristiche tecniche</td><td>
<u>Portata</u>:
- Fusto completamente pieno: 363 kg
- Fusto pieno a metà: 182 kg
<u>Dimensione dei fusti</u>:
- Diametro: da 45,72 cm a 59,69 cm
- Altezza: da 73,66 cm a 93,98 cm
<u>Rotazione diagonale</u>: 4 – 16 RPM
<u>Altezza macchina</u>:
- Posizione di carico: 126,37 cm
- Posizione di movimento: 139,70 cm
<u>Spazio a pavimento</u>: 154,94 cm x 99,06 cm
<u>Pressione idraulica massima</u>: 2100 PSI
<table>
<tr><th>CODICE</th><th>CARATTERISTICHE</th></tr>
<tr><td>414 001 450</td><td>2 HP - Monofase - 220 V -50 Hz</td></tr>
<tr><td>414 001 451</td><td>2 HP - Trifase - 400 V-50 Hz</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Caratteristiche recinzione</td><td>Dimensioni: 223,52 cm x 132,08 cm x h 160,66 cm

La recinzione è dotata di interblocco di sicurezza integrato, in accordo con la direttiva macchine: la barilatrice si spegne qualora la porta venga aperta. In caso di problematiche durante le operazioni, la barilatrice può essere fermata premendo il pulsante rosso di emergenza. I cablaggi devono essere realizzati in accordo con la normativa vigente.</td></tr>
<tr><td>Montaggio e modalità di utilizzo</td><td>Vedere “Manuale d’uso e manutenzione”

Una volta completata la miscelazione, utilizzare i comandi per riportare il tamburo in posizione verticale a livello del pavimento per facilitarne la movimentazione.</td></tr>
<tr><td>Manutenzione</td><td>Vedere “Manuale d’uso e manutenzione”</td></tr>
<tr><td>Note</td><td>Il prodotto è testato e certificato in conformità alle direttive europee.</td></tr>
</table>

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337