Prodotto	GRAFFLESS
Codice	408 002 804 – 408 002 805
Foto prodotto	GRAFFLESS® GEL PER RIMUOVERE GRAFFITI
Descrizione	L'innovativo prodotto GRAFFLESS è un detergente di consistenza gelatinosa per pulire le superfici da scritte eseguite con bombolette di vernice spray. Il prodotto va applicato tal quale a pennello sulla superficie danneggiata, la sua consistenza semi-liquida lo rende "aggrappante" e dopo soli 10-15 minuti può essere rimosso con acqua corrente o idropulitrice, o anche con feltro abrasivo o con spazzola a setole dure. Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità della superficie, indicativamente se ne utilizzano da 100 a 200 g/m^2.
Vantaggi	- Tecnologia sostenibile; - Riduzione dei costi di pulizia; - Semplice da utilizzare; - Rapidità d'azione; - Non infiammabile;
Utilizzi	• Pietre naturali di ogni tipo; • Mattoni faccia a vista; • Calcestruzzo; • Blocchetti in cemento; • Intonaci non decorati; • Cartelli stradali; • Vagoni ferroviari.
Dati tecnici	• **Consistenza**: pasta gelatinosa • **Colore**: trasparente • **Massa volumica (densità)**: 1 gr/m^3 • **Conservazione**: 12 mesi negli imballi originali • **Infiammabilità**: non infiammabile • **Solubilità**: Emulsionabile in acqua • **Tempo di attesa per la rimozione**: 10-15 minuti a +20°C

<table>
<tr><td></td><td>• Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
• Consumo: 100-200 gr/m^2

<u>Confezionamento</u>:

<table>
<tr><th>CODICE</th><th>CONFEZIONE</th></tr>
<tr><td>408 002 804</td><td>Tanica da 5 L</td></tr>
<tr><td>408 002 805</td><td>Tanica da 25 L</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Modalità di utilizzo</td><td>I. Applicare con idonei pennelli sulla scritta o disegno da eliminare.
II. Lasciare agire per 10-15 minuti e successivamente pulire con acqua.

Le superfici da trattare non devono essere preparate in alcun modo. La pulizia può essere effettuata utilizzando una idro-pulitrice a freddo oppure manualmente con un feltro abrasivo oppure semplicemente con acqua corrente.
In ambienti dove non è possibile operare con acqua in pressione, GRAFFLESS si rimuove facilmente con acqua corrente e con l'aiuto di una spazzola a setole dure. Ripetere l'applicazione, se necessario

<u>Dosaggio</u>
Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità del substrato. Generalmente si utilizzano 100-200 gr/m^2.

<u>Avvertenze</u>:
• Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere diluito con acqua o solventi;
• Non utilizzare su superfici decorate con pitture;
• È opportuno effettuare test preliminari di compatibilità del prodotto sulla superficie da trattare.</td></tr>
<tr><td>Note</td><td><u>Smaltimento</u>:
Smaltire il prodotto in eccesso secondo le normative locali. I contenitori devono essere risciacquati prima di riciclarli</td></tr>
</table>