


Prodotto	<u>KIT CONTENITORE CARRELLATO – KIT 120 UNIVERSAL</u>
Codice	405 000 187
Foto prodotto	
Descrizione	<p>Kit contenitore carrellato giallo Misure: 550 x 500 x h 940 mm</p> <p>I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.</p>
Assorbimento medio	123 L
Elenco componenti	50 panni, 4 cuscini, 12 salsiccioiti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta



Adesivo presente nei kit

Modalità di utilizzo

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circonscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.																						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.																						
Note	NA																						
Dati tecnici singoli componenti	<p>ARTICOLO PANNO ASSORBENTE "UNIVERSAL ULTRA"</p> <p>CODICE 402 000 115</p> <p>I Panni Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90ee90;"> <th style="text-align: left;">CODICE PRODOTTO</th> <th style="text-align: left;">DIMENSIONI (cm)</th> <th style="text-align: left;">COLORE</th> <th style="text-align: left;">CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>402 000 115</td> <td>41 x 46</td> <td>Grigio</td> <td>0,66 litri/pezzo</td> </tr> </tbody> </table> <p><u><i>Caratteristiche Chimico/fisiche</i></u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>STATO FISICO</td> <td>Tessuto non tessuto</td> </tr> <tr> <td>COLORE</td> <td>Grigio</td> </tr> <tr> <td>ODORE</td> <td>Nessuno</td> </tr> <tr> <td>DENSITÀ</td> <td>0.075 gr/cm³</td> </tr> <tr> <td>PUNTO DI FUSIONE</td> <td>160°C - 175°C</td> </tr> <tr> <td>FLASH POINT</td> <td>240°C</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE</td> <td>430°C</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	402 000 115	41 x 46	Grigio	0,66 litri/pezzo	STATO FISICO	Tessuto non tessuto	COLORE	Grigio	ODORE	Nessuno	DENSITÀ	0.075 gr/cm ³	PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C	FLASH POINT	240°C	TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C
CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO																				
402 000 115	41 x 46	Grigio	0,66 litri/pezzo																				
STATO FISICO	Tessuto non tessuto																						
COLORE	Grigio																						
ODORE	Nessuno																						
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³																						
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C																						
FLASH POINT	240°C																						
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C																						

ARTICOLO CUSCINO ASSORBENTE "UNIVERSAL ULTRA"**CODE 402 000 117**

I Cuscini Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 117	46 x 46	Grigio	7,8 litri/pezzo

Caratteristiche Chimico/fisiche

STATO FISICO	Tessuto non tessuto
COLORE	Grigio
ODORE	Nessuno
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

ARTICOLO SALSICCOTTO ASSORBENTE "UNIVERSAL ULTRA"**CODE 402 000 119**

I Salsicciotti Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 119	Ø 7.6 x 122	Grigio	5,5 litri/pezzo
<hr/> <i><u>Caratteristiche Chimiche/fisiche</u></i> <hr/>			
STATO FISICO	Tessuto non tessuto		
COLORE	Grigio		
ODORE	Nessuno		
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³		
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C		
FLASH POINT	240°C		
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C		