Nov - 24

SCHEDA TECNICA

Prodotto	BARRIERA DI CONTENIMENTO SEMI-RIGIDA			
Codice	406 000 278 - 406 000 279 - 406 000 280 - 406 003 675			
Foto prodotto				
Descrizione	Barriere di contenimento semirigide costituite da una serie di boe galleggianti unite all'interno di una struttura realizzata in tessuto gommato che ne conferisce un'eccellente resistenza. I materiali utilizzati per la realizzazione garantiscono un ottimo impiego sia ad alte che a basse temperature (-40°C / +90°C) senza che vengano mutate le caratteristiche di resistenza agli agenti inquinanti. È la barriera ideale da utilizzare in aree portuali o in acque calme. La particolare struttura semirigida favorisce il posizionamento della barriera su rulli manuali o motorizzati.			
Caratteristiche del prodotto	CODICE	Dimensioni modulo	Bordo libero	Pescaggio
	406 000 278	h 600 mm x 10 m	250 mm	350 mm
	406 000 279	h 850 mm x 10 m	300 mm	550 mm
	406 000 280	h 1150 mm x 10 m	300 mm	850 mm
	406 003 675	h 450 mm x 10 m	150 mm	300 mm
	COLLEGAMENTI LATERALI SPINOTTI GIUNTI	N.2 Giunti ASTM in alluminio marino N.2 Spinotti rapidi INOX N.2 Grilli in acciaio INOX 316 con perno (ø 9 mm) Catena genovese zincata a fuoco (ø 10 mm) Arancione ad alta visibilità		



SCHEDA TECNICA

Materiale	 Gomma / poliuretano / PVC colore arancione ad alta visibilità resistente a raggi UV e temperature estreme 	
Manutenzione	 Manutenzione e Pulizia Pulizia consigliata: acqua o vapore; In caso di risultato non soddisfacente utilizzare uno sgrassante priv di soda caustica (consigliato diluire prima dell'uso). 	
Note	-	

Nov - 24

Data: