

Prodotto	MECHCLEAN									
Codice	408 003 663 – 408 003 664									
Foto prodotto	  MECHCLEAN <small>SGRASSANTE PER IL SETTORE MECCANICO</small>									
Descrizione	<p>MECHCLEAN è uno sgrassante a base acquosa efficace nel rimuovere grasso ed oli, senza COV e solventi ed è rispettoso dell'ambiente. Utilizzato in tunnel ad alta pressione e sistemi di lavaggio per fornire una superficie pulita e non oleosa.</p> <p>PROPRIETÀ: Si tratta di uno sgrassante a base d'acqua con effetto di inibizione della ruggine, a bassa produzione di schiuma e utilizzabile senza rischi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superfici verniciate, • acrilici, • metalli non ferrosi • sigillanti morbidi. <p>APPLICAZIONE: Adatto per l'utilizzo in sistemi di lavaggio a spruzzo come tunnel, impianti lavapezzi e sistemi di pulizia a vapore. Diluire tra il 2-5% a seconda del grado di sporco e del livello di inibizione della corrosione richiesta. Le diluizioni superiori al 10% non sono classificate come pericolose (es. 2% e 5%).</p> <p>UTILIZZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Settore meccanico • Industriale • Vasche di lavaggio • Macchine utensili 									
Caratteristiche tecniche	<table border="1"> <tr> <td>Peso specifico</td> <td>1,03 kg/L</td> </tr> <tr> <td>COV</td> <td>Nessuno</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>7,5 - 8,5</td> </tr> <tr> <td>BOD/COD a 5 gg</td> <td>72%</td> </tr> </table>		Peso specifico	1,03 kg/L	COV	Nessuno	pH	7,5 - 8,5	BOD/COD a 5 gg	72%
Peso specifico	1,03 kg/L									
COV	Nessuno									
pH	7,5 - 8,5									
BOD/COD a 5 gg	72%									
Confezionamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">CODICE</th> <th style="background-color: #d9ead3;">CONFEZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>408 003 663</td> <td>4 taniche da 5 L</td> </tr> <tr> <td>408 002 664</td> <td>Tanica da 25 L</td> </tr> </tbody> </table>		CODICE	CONFEZIONE	408 003 663	4 taniche da 5 L	408 002 664	Tanica da 25 L		
CODICE	CONFEZIONE									
408 003 663	4 taniche da 5 L									
408 002 664	Tanica da 25 L									

Avvertenze	Conservare nei contenitori originali ed evitare temperature estreme.
Note	APPROVAZIONI: <ul style="list-style-type: none">• Inibitore della ruggine - AMS 1526B• Conforme alla norma EN 858