

Prodotto	<u>KIT CARRELLINO "OIL ONLY"</u>
Codice	405 004 210
Foto prodotto	
Descrizione	<div style="background-color: #92d050; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</div> <p> Dimensioni Max ingombro 590x435xh1070 mm Colore Verde Capacità 75 litri </p> <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per uso interno / esterno e stoccaggio • Design compatto e salvaspazio con robuste ruote in gomma e coperchio inclinato per il deflusso dell'acqua • Capacità di 75 litri • Impugnatura ergonomica per facilità d'uso - impugnature esterne per spingere e maniglia interna per tirare il carrello • Coperchio può essere fissato in posizione verticale per un comodo carico/scarico del materiale stoccato all'interno • Punto di equilibrio intelligente per manovre facili; • Facile da pulire e impilabile per un trasporto più economico • Realizzato in PE chimicamente resistente al 100% riciclabile • Resiste fino a -40 °C

	
<p>Assorbimento medio</p>	<p>93 L</p>
<p>Elenco Componenti</p>	<p>COMPOSIZIONE KIT: 8 salsicciotti, 50 panni, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 1 tuta, 1 paio di occhiali, 1 sacco per lo smaltimento.</p>

<p>Modalità di utilizzo</p>	
	<p>Adesivo presente nei kit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza"; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circonscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.
<p>Manutenzione</p>	<p>In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.</p>

Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.														
Note	NA														
tagli Tecnici singoli componenti	PRODOTTO SALSICCOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA" CODICE 401 000 061														
	<p>I Salsiccotti Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.</p>														
	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">CODICE PRODOTTO</th> <th style="width: 25%;">DIMENSIONI (cm)</th> <th style="width: 25%;">COLORE</th> <th style="width: 25%;">CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">401 000 061</td> <td style="text-align: center;">Ø 7.6 x 122</td> <td style="text-align: center;">Bianco</td> <td style="text-align: center;">5.5 Lt/pezzo</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	401 000 061	Ø 7.6 x 122	Bianco	5.5 Lt/pezzo						
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO											
	401 000 061	Ø 7.6 x 122	Bianco	5.5 Lt/pezzo											
	<p style="text-align: center;"><u>Caratteristiche Chimiche</u></p> <p><u>100 % Polipropilene</u></p>														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">STATO FISICO</td> <td style="width: 50%;">Solido</td> </tr> <tr> <td>COLORE</td> <td>Bianco - Giallo chiaro</td> </tr> <tr> <td>ODORE</td> <td>Inodore</td> </tr> <tr> <td>DENSITÀ</td> <td>0.075 gr/cm³</td> </tr> <tr> <td>PUNTO DI FUSIONE</td> <td>160°C - 175°C</td> </tr> <tr> <td>FLASH POINT</td> <td>240°C</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE</td> <td>430°C</td> </tr> </table>	STATO FISICO	Solido	COLORE	Bianco - Giallo chiaro	ODORE	Inodore	DENSITÀ	0.075 gr/cm ³	PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C	FLASH POINT	240°C	TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C
	STATO FISICO	Solido													
	COLORE	Bianco - Giallo chiaro													
ODORE	Inodore														
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³														
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C														
FLASH POINT	240°C														
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C														
MODALITÀ DI UTILIZZO															
<ol style="list-style-type: none"> I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani. 															

NOTE

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcunae.

Smaltimento

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

PRODOTTO **PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"**

CODICE 401 000 054

I Panni Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
401 000 054	41 x 46	Bianco	0.75 Lt/pezzo

Caratteristiche Chimiche100% Polipropilene

STATO FISICO	Solido
COLORE	Bianco
ODORE	Inodore
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMP. DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

I panni assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente ad essere utilizzati in mare e in acque interne senza limitazioni alcune.

Smaltimento

I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

PRODOTTO CUSCINO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"

CODICE 401 000 056

I Cuscini Assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di oli, idrocarburi, vernici e solventi sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**Proprietà fisico/chimiche**

STATO FISICO	Solido
COMPOSIZIONE	100% Polipropilene
COLORE	Bianco
ODORE	Inodore
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

Codice prodotto	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
401 000 056	25 x 25	2.9 Lt/pezzo

MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTE

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente ad essere utilizzati in mare.

Smaltimento

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.