

Prodotto	COPRIFLANGIA IN TESSUTO DI POLIESTERE SPALMATO DI PVC DI COLORE GIALLO, SPESSORE 0,25 MM															
Codice	417 005 458 – 459 – 460 – 461 – 462 – 463															
Foto prodotto																
Descrizione	Prodotto realizzato 100% tessuto in poliestere spalmato di PVC di colore giallo spessore 0,25 mm; peso specifico 520 gr/m²; resistenza alla trazione 2100 N/5 cm. Resistente all’acqua, solventi. Costruzione a triplo strato con rinforzo interno. Raccomandato per le linee di processo nell’industria chimica, dove non ci sono condizioni particolari di temperature e della resistenza chimica.															
Caratteristiche tecniche	• Pressione max: 30 bar • Temperatura min: -40 °C • Temperatura max: +60 °C <table><tr><th colspan="2">DIMENSIONI</th></tr><tr><td>417 005 458</td><td>DN 150 PN4</td></tr><tr><td>417 005 459</td><td>DN 150 PN5</td></tr><tr><td>417 005 460</td><td>DN 150 PN6</td></tr><tr><td>417 005 461</td><td>DN 150 PN8</td></tr><tr><td>417 005 462</td><td>DN 150 PN10</td></tr><tr><td>417 005 463</td><td>DN 150 PN12</td></tr></table>		DIMENSIONI		417 005 458	DN 150 PN4	417 005 459	DN 150 PN5	417 005 460	DN 150 PN6	417 005 461	DN 150 PN8	417 005 462	DN 150 PN10	417 005 463	DN 150 PN12
DIMENSIONI																
417 005 458	DN 150 PN4															
417 005 459	DN 150 PN5															
417 005 460	DN 150 PN6															
417 005 461	DN 150 PN8															
417 005 462	DN 150 PN10															
417 005 463	DN 150 PN12															
Elenco componenti	Nr. Copriflangia di sicurezza															
Montaggio e modalità di utilizzo	CHIUSURA: Velcro con uncini monofilamento 50/cm²; temperatura max +230 °C; carico di rottura 20 daN/cm. Corda di bloccaggio in poliestere provvista di capicorda di sicurezza in nylon o KEMLON (senza molla).															
Manutenzione	-															
Avvertenze	Assicurarsi che il copriflangia aderisca bene e sia stretto adeguatamente.															
Note	-															