



STOCCAGGIO TEMPORANEO DI OLI ESAUSTI

Che cosa?

Gli oli esausti rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi. Il loro smaltimento, infatti, potrebbe rivelarsi nocivo per l'ambiente se non dovesse essere portato a termine in maniera attenta e adeguata.

Chi detiene olio esausto in quantità superiore a 300 litri deve stoccare il prodotto in modo idoneo, non miscelarlo con sostanze tossiche o nocive, cedere e trasferire gli oli usati ad imprese autorizzate alla loro raccolta e eliminazione. Va comunque ricordato che, se trattati nel modo giusto, gli oli esausti possono essere rigenerati in modo da diventare una risorsa economica importante.

Quando?

Riferimenti normativi

Considerando che ogni produttore di oli esausti è innanzitutto tenuto a rispettare le specifiche prescrizioni contenute nell'A.I.A., si può affermare che, ad oggi, qualsiasi detentore di oltre 300 litri annui di oli esausti deve rispettare gli obblighi posti dall'art. 6, c. 1 del D.L.vo 95/1992, ovvero deve:

- Stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
- Non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al D.P.R. 915/1982 (oggi abrogato), sue modificazioni ed integrazioni;
- Cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU) direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
- Rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

Aderendo all'interpretazione giuridica sopra esposta, secondo la quale il D.M. 392/1996 e le sue previsioni siano da ritenersi non più efficaci, se ne deve concludere che anche la disposizione di cui all'art. 2, c. 3 inerente il limite quantitativo di 500 litri non sia da ritenersi più valida, né vincolante per i detentori, fermo restando che le prescrizioni poste dall'A.I.A. e quelle di cui all'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.L.vo 152/2006 siano scrupolosamente rispettate.

Chi?

A produrre olio esausto possono essere attività di ristorazione, industrie, isole ecologiche, centri di raccolta rifiuti e stazioni ecologiche attrezzate ed infine anche il singolo cittadino ad uso domestico.

Dove?

Tutti coloro che producono un quantitativo pari o uguale a 300 litri, per legge devono possedere un contenitore idoneo allo stoccaggio di olio esausto.

Perchè?

L'olio esausto è considerato un rifiuto pericoloso, perché se smaltito in modo sbagliato può trasformarsi in un potente inquinante: un solo litro d'olio sversato nell'ambiente può inquinare un milione di litri d'acqua. La pellicola impermeabile che si forma in superficie diventa una barriera per l'ossigeno necessario alla sopravvivenza della flora e della fauna marina, fluviale e lacustre. Tuttavia, nel mondo industriale se l'olio idraulico usato è trattato nel modo adeguato, diventa un'importante risorsa economica perché può essere rigenerato con caratteristiche molto simili a quelle del lubrificante da cui deriva.

Il Ruolo di Airbank



È dovere specifico di tutte le imprese salvaguardare l'ambiente, soprattutto oggi che il pianeta ci sta dando degli avvertimenti importanti. La sostenibilità ambientale, dunque, contempla anche un corretto uso e smaltimento degli oli industriali esausti, a vantaggio anche dell'impianto produttivo.

AIRBANK ti guida indirizzandoti verso la soluzione più idonea per il corretto stoccaggio dell'olio esausto prodotto, proponendo diverse soluzioni in base al volume da stoccare, e la destinazione della stazione di stoccaggio (interna oppure esterna) ti supporta tecnicamente, verso l'individuazione del prodotto corretto, senza lasciare nulla al caso.

Nello specifico, consigliamo per tutti i detentori di olio esausto con un volume pari a 300 o 500 litri il nostro CUBOIL, la soluzione ideale per lo stoccaggio temporaneo di olio esausto.