

Prodotto	<u>ARMADIO COMBINATO PER CHIMICI, ACIDI, BASI E INFIAMMABILI A 2 ANTE</u>
Codice	410 002 331
Foto prodotto	
Descrizione	Armadio di sicurezza a 2 ante filtrato e aspirato per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di liquidi e solidi infiammabili certificato secondo le norme EN 14470-1, EN 16121, EN 16122, PPP52125 A. Presenta marchio CE e certificato TÜV.
Materiale	Acciaio decapato spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001.
Struttura	Struttura esterna monolitica completamente saldata. Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Vano superiore per prodotti chimici acidi e basici: • 2 ripiani regolabili in altezza e vasca di fondo con griglia forata in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido per comparto. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. • Ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera. Capacità del ripiano ca. 7 litri cad. Portata del ripiano kg. 40/100 cad. Capacità di raccolta della vasca di fondo ca. 13 litri. • Apertura porte a 180° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. • Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi. • Filtro a carbone attivo granulare Carbox® posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione. • Nuovo dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante. • Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza. • Alimentazione: Volt 220/230. • Assorbimento: 65W.

	- Fusibili 5x20 F da 500 μA. - Lampada di accensione impianto aspirazione Vano inferiore per prodotti infiammabili: - Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1. - Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. - Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi. - Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. - Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi". - Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura. - Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^\circ$ C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento $\varnothing$ 100 mm. - Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano. Capacità di raccolta ca. 9 litri. Portata del ripiano kg. 80. - Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. - Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle porte.	
Caratteristiche tecniche	Dimensioni esterne	1100 x 510 x h 1670 mm
	Dimensioni interne	Vano per chimici, acidi e basi: 490+490 x 465 x h 1020 mm Vano per infiammabili: 935 x 395 x h 445 mm
	Ripiani	2 + 1
	Peso	300 Kg
	Volume interno	465 + 164 L
Accessori compresi	- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici, nel vano superiore, e infiammabili e divieto di fumare, nel vano inferiore, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). - Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi) - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. - Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.	
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nel "Manuale d'uso e manutenzione".	
Note	Il seguente prodotto è certificato TUV e presenta il marchio CE	