

Prodotto	<u>FUSTO OMOLOGATO A SEZIONE CIRCOLARE CON APERTURA A BOCCA STRETTA</u>
Codice	412 000 863
Foto prodotto	
Descrizione	Fusti realizzati in polietilene ad alta densità e peso molecolare (HDPE-HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici. Sono omologati e quindi utilizzati in accordo con le normative di trasporto terrestre. (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG) e aereo (IATA - ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU. Idonei all'uso alimentare. Fusto di sezione tonda dotato di due bocchelli con filetto interno. Anello di rinforzo superiore realizzato per garantire una facile movimentazione con i più comuni attrezzi prensili per la movimentazione di fusti: pinze standard, leve di sollevamento, forche di carrelli elevatori
Caratteristiche tecniche	• Dimensioni: Ø 580 x h 935 mm • Capacità: 220 L • Peso: 8,2 kg • Dimensioni tappo: 2" con riduzione a 3/4" per applicazione rubinetto • Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE). • Conformità normative: ADR / RID / IMDG / ICAO • Omologa: 1H1/Y1.9/200 • Impilabilità a 25 °C: - Densità 1,4 kg/L → 1 + 2 - Densità 1,8 kg/L → 1 + 1
Note	I dati di impilabilità sono applicabili solamente quando i fusti sono riempiti al 98% della loro capacità e sono accatastati su pallets reversibili ad area piana. La superficie del fondo deve appoggiare almeno per l'80% della superficie della testa.