Prodotto

ROTOLO ASSORBENTE "UNIVERSAL CARRABILE"

Codice

402 000 105 - 402 000 124

Foto prodotto



Descrizione

I rotoli sono provvisti di una superficie antiscivolo. Ideali per cantieri all'aperto; assorbono fino a 12 volte il loro peso senza distruggersi o strapparsi. Sono "carrabili" e quindi, resistenti al passaggio di carrelli elevatori e automezzi pesanti.

Caratteristiche tecniche

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	CONFEZIONAMENTO
402 000 105	182 cm x 45.5 m	Grigio	223 Lt/Box	Box 1 pz
402 000 124	91 cm x 91 m	Nero	167 Lt/Box	Box 1 pz

Caratteristiche chimico/fisiche

STATO FISICO	Tessuto non tessuto
MATERIALE	> 98% Polipropilene < 1.0% Surfattante < 0.1 % Pigmento colorato
COLORE	Grigio
ODORE	Lieve di idrocarburi
DENSITÀ	0.075 gr/cm^3
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

Modalità di utilizzo

I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Note

Smaltimento

I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.