

Prodotto	<u>KIT SACCA PORTATILE UNI-SAFE SPECIAL</u>
Codice	405 004 202
Foto prodotto	
Descrizione	Kit mini Misure: 400 x 400 x h 150 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	60 L
Elenco componenti	10 panni, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 1 sacco per lo smaltimento, 1 tuta, 1 mascherina FFP2, 1 flacone da 0,5 kg di UNI-SAFE

**Modalità di
utilizzo**



Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”						
	CODICE 403 000 139						
	I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.						
	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>403 000 139</td><td>41 x 46 cm</td><td>0,6 Lt/pezzo</td></tr></table>	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	403 000 139	41 x 46 cm	0,6 Lt/pezzo
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO				
	403 000 139	41 x 46 cm	0,6 Lt/pezzo				
	Composizione						
	• 98.7% Polipropilene • 1% Surfattante • >1.5% Colore/Pigmento						
	Caratteristiche:						
	• Stato fisico: Tessuto non tessuto • Colore: Giallo • Odore: Inodore • Densità: 0.075 gr/cm³ • Punto di fusione: 160°C - 170°C						
Modalità di utilizzo:							
I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.							
Smaltimento:							
I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.							
SALSICCOTTO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”							
CODICE 403 000 145							
I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.							

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
403 000 145	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Composizione

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

Modalità di utilizzo:

- Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

UNI-SAFE

CODICE 404 004 386

UNI-SAFE è una polvere agglomerante superassorbente per oli e prodotti chimici. Applicabile per tutti i liquidi senza restrizioni. La composizione dell'UNI-SAFE è tale da impedire ogni reazione pericolosa, anche in presenza di sostanze fortemente reagenti e ossidanti come: acido nitrico, bromo, acido solforico, perossido di idrogeno. L'UNI-SAFE assorbe **fino a 75 volte** anche soluzioni alcaline senza problemi.

La polvere UNI-SAFE si presenta di un colore verde chiaro. Tipicamente, a contatto con acidi cambierà il suo colore in giallo, mentre a contatto con sostanze alcaline il suo colore diventerà rosso. Questo è un vantaggio essenziale per i team di emergenza che intervengono e per il successivo smaltimento delle sostanze pericolose.

Codice	Confezionamento	Assorbimento medio
404 004 386	1 flacone da 0,5 kg	37,5 L

Proprietà fisico/chimiche

ASPETTO FISICO	Polvere > 10 µm
COLORE	Verde chiaro
PH	8 (Sospensione cquosa)

DENSITÀ APPARENTE	>400 kg/m ³
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non infiammabile
TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE	>440 °C (DIN 51794)
TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE	240 °C

Smaltimento

La miscela di sostanze pericolose e polvere può essere spazzata, spalata, aspirata o pompata via. Anche l'uso di macchine per la pulizia delle strade si è dimostrato pratico. Lo smaltimento dipende dal tipo di sostanze pericolose assorbite.