Prodotto	COMPATTATORE DI RIFIUTI CAPACITA' 240 L
Codice	413 005 493
Foto prodotto	
Descrizione	Contenitore getta rifiuti (carta / plastica / misto) con pressa interna ed alloggiamento per bidone carrellato da 240litri. La pressa compattante interna ad azionamento automatico con ciclo totale di 20secondi consente la riduzione del volume dei rifiuti conferiti, grazie ad una spinta massima di 500Kg. Elettricamente autonomo grazie al pannello fotovoltaico ed alla batteria di accumulo da 12V contenuto nel vano motore. La macchina è dotata di sensore per rilevamento del livello di rifiuto ed effettua la segnalazione tramite mail o sms nel caso di riempimento massimo. Questa condizione di pieno del contenitore è segnalata all'utente dall'indicatore luminoso a led e dalla bocchetta che viene automaticamente chiusa.
Caratteristiche tecniche	- Telaio in lamiera di acciaio verniciata - Sportello dotato di cerniere non manomettibili antivandalo con serratura con chiave triangolare (apertura cambio cestino) - Pressa compattante interna con attivazione automatica in base raggiungimento della capienza impostata - Apertura di 180° per facilitare l'estrazione e l'inserimento del bidone carrellato - Pannello fotovoltaico da 50Wp con protezione a cupola da atti vandalici - Batteria di accumulo 12V 24Ah - Sensore di livello riempimento con led indicatore esterno - Sistema di chiusura della bocchetta rifiuti silenziosa ed automatica (durante la compattazione chiusura bocca) - Possibile scelta tra bocca ingresso rifiuti circolare con apertura interna oppure rettangolare con apertura esterna - Doppia sicurezza per utilizzatore (sensore chiusura su bocca inserimento rifiuti e su sportello di cambio cestino) - Predisposizione per un eventuale fissaggio a terra con quattro viti M12 - Capacità: 240 L - Dimensione: 770 x 785 x h 1680 mm - Peso: 185 kg
Elenco componenti	Nr. 1 compattatore (bidone da 240 L non incluso)

Montaggio e modalità di utilizzo	Posizionare il bidone da 240 L all'interno aperto. Il sistema viene equipaggiato con una scheda di telemetria che è in grado di mandare delle notifiche periodiche o al raggiungimento di soglie prefissate. Le notifiche possono essere mandate via SMS, via chiamata o via email. Notifica di raggiungimento soglie o allarmi programmabili Il sistema viene equipaggiato con una scheda di telemetria che invia dati ad un portale web che raccoglie questi dati e permette la visualizzazione da remoto con un normale web browser. Integrazione in sistemi di gestione esistenti. Svuotare il bidone quando raggiunta soglia massima
Manutenzione	-
Avvertenze	-
Note	Il compattatore è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE ed è pertanto marcata CE in conformità a tale direttiva ed i dispositivi elettronici, interruttori di sicurezza e sensori utilizzati sono a loro volta componenti dotati di marcatura CE.